



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa



KONTRATË PUBLIKE KORNIZË

Numri i kontratës ¹: 626-23-6640-1-2-1/C143

Komuna e Mamushës, të cilën e përfaqëson Gazmend Gashi në cilësinë e Udhëheqësit të sektorit të Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;

Dhe

Operatori Ekonomik Multi Business Group SH.P.K. me numër të biznesit: 811033258 Selia në Prizren, Rruga Mazllum Kastrati, të cilën e përfaqëson z. Jeton Bytyqi në cilësinë e Drejtorit të O.E. (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara më poshtë:

Titulli i kontratës: "FURNIZIMI ME MATERIALE ELEKTRIKE PËR MIRËMBAJTJEN DHE RIPARIMIN E NDRIÇIMIT PUBLIK DHE OBJEKTEVE INSTITUCIONALE TË KOMUNËS SË MAMUSHË" numër identifikues: 626-23-6640-1-2-1 dhe nr. të brendshëm 626-23-015-1-2-1

Neni 1
Lënda

1.1 Lënda e kontratës ka të bëjë me furnizimin me shlylla elektrike, materiale tjera elektrike të ndriçimit publik dhe materiale elektrike për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik të ndërtesave institucionale të Komunës së Mamushës si më poshtë.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e fakturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.



PARAMASA DHE PARALLOGARIA - INSTALIMI DHE MIRËMBAJTJA E NDRIÇIMIT PUBLIK NË KOMUNËN E MAMUSHËS									
INSTALIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK(60%)									
A									
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi ME TVSH €	Peshimi	Çmimi i poentuar	Vlera totale maksimale në euro për artikull që lejohet të shpenzohet	Sasia maksimale e artikujve që lejohet të shpenzohen	
1	Prejta dhe demolimi i shtresës së epërme në lokacionet e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave tjera dhe gërrimi i kanalit gjatësor me dimensione 0.40m*0.80m për shtrirjen e kabllit, duke parapare furnizimin dhe shtrirjen e zhavorit të fraksioneve përkatëse për mbrojtjen e traseve kablllove, furnizimin dhe shtrirjen e shiritit për vërejtje dhe mbushjen e sërishme të kanalit me ngjeshje adekuatë, kthimin në gjendjen e mëparshme.								
		Shtresë betoni	m'	1	30	0.20%	0.06	240	8.0
		Kubëza betoni	m'	1	25	0.20%	0.05	240	10.0
		Dheu i kat III-IV	m'	1	5	0.20%	0.01	240	48.0
	Shtresë asfalti	m'	1	15	0.20%	0.03	240	16.0	
2	Hapja e kanalit gjatësor prej TS 10kV apo burimit enegjetik gjër te kuadri i jashtëm i NP në gjatësi mesatare 10m me dimensione 0.40mx0.80m duke llogaritur furnizimin, vendosjen dhe kyçjen e kabllit NYV/J 4x35 mm², papuqeve konektuese, gypit fleksibil Ø 63mm dhe materialit tjetër të imët në kuadrin e NP dhe trafostacion, kthimi në gjendjen e mëparshme.	Copë	1	5	0.01%	0.001	12	2.0	

3	Furnizimi me beton të markës MB 25 dhe përgatitja e bazamentit të dimensionit 900mmx900mmx1100 mm me zgavrën cilindrike(gypin e betonit) në mes me diametër Ø 300mm për vendosjen e shtyllës metalike konike të ndërcimit publik.	Copë	1	95	0.10%	0.095	120	1.0	
4	Furnizimi me beton të markës MB 25 dhe përgatitja e bazamentit të dimensionit 450mmx450mmx600mm për vendosjen e shtyllës së dritave dekorative apo të ngjajshme.	Copë	1	65	0.10%	0.065	120	2.0	
5	Furnizimi me beton të markës MB 25 për vendosjen e Kuadrit të Ndërcimit Publik dhe ndërtimi i të njëjtit me dimensione: (1)mX(0.3)mX(0.7)m	Copë	1	95	0.20%	0.19	240	3.0	
6	Furnizimi, përgatitja dhe montimi i Kuadrit të ri të NP ,i cili ndërtohet prej llamarine të zinktuar dy here të dekapiruar me trashësi t=2mm dhe i ngjyrosur me ngjyrë antikorozive të pjekur në temperaturë të lartë, me izolim IP 45.Elementet e kuadrit elektrik duhet të jenë, si në vijim: ndërprerës AS/A siguresa thikore 125A-3 copë, siguresa thikore 63A-6 copë,siguresa njëpolare automatike 10A-16A-6 copë, dy kontaktor CS 100A, poq fluoreshent 1x18W me bazë,prizë OG 16A, siguresa tripolare-1 copë, transformator rrymor 5A, vendosja e relësë së re astronomike, portlampë E27, voltmetër 0-500V, ampermetër 0-200A, ndërprerës të tipit GS-16-66 U. Duhet të parashihet edhe rregullimi dhe venosja e kanaletave në kuadër për mbulimin e përcuesve, materiali i imtë elektrik, etj. Vërejtje: Komponentet elektrike duhet të jenë të prodhuesve kualitativ dhe të licencuar.	Copë	1	650	0.20%	1.3	240	1.0	
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave konike CDI, Itali apo Technopali – Itali apo ngjajshëm e kompletuar me liën mbajtëse me gjatësi 2.5 m, të ndërtuara prej çelikut të zinktuar me trashësi të murit të shtyllës konform	H=3.5m	Copë	1	180	0.01%	0.018	12	1.0
		H=4.5m	Copë	1	200	0.20%	0.4	240	1.0
		H=5.5m	Copë	1	220	0.01%	0.022	12	1.0

	zonesë II—të të erës duke paraparë kablilin NYM/J 3 x 2.5 mm ² për kyçje të ndriçuesit, pjesët konektuese në shtyllë (tabela araldit RST0) për kyçjen në seri të kablilit furnizues.	H=6.8m	Copë	1	265	0.01%	0.0265	12	1.0
		H=7.8m	Copë	1	300	0.01%	0.03	12	1.0
		H=8.8m	Copë	1	330	0.01%	0.033	12	1.0
		H=9.8m	Copë	1	350	0.20%	0.7	240	1.0
8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit të zinkuar FeZn (25x4)mm në kanal in si në poz.1 për realizimin e rrjetës së përtokëzimit për shtyllat e NP duke llogaritur furnizimin dhe montimin e pllakëzave kryqëzuese për ndërtimin e lëshesave vertikale dhe mbulimi i shiritit me shtresë dheu ekzistues d=0.10m	m'	1	3	0.10%	0.003	120	40.0	
9	Furnizimi,shtrirja dhe kyçja e kablllos NYV/J 4x16 mm ² nga bakri (Cu) ndërmjet shtyllave të NP duke paraparë gypin brinjor nga PVC-ja Φ 63 mm për depërtimin e tij përgjatë tërë trasësë kabllovike ku ekzekutohen punimet dhe punët tjera përcjellëse.	m'	1	14	0.10%	0.014	120	9.0	
10	Furnizimi,shtrirja dhe kyçja e kablllos NYV/J 4x10 mm ² nga bakri (Cu) ndërmjet shtyllave të NP duke paraparë gypin brinjor nga PVC-ja Φ 50 mm për depërtimin e tij përgjatë tërë trasësë kabllovike ku ekzekutohen punimet dhe punët tjera përcjellëse.	m'	1	10	0.10%	0.01	120	12.0	
11	Furnizimi, shtrirja dhe kyçja e kablllos NAVY/J 4x16 mm ² nga alumini(Al) ndërmjet shtyllave të NP duke paraparë gypin brinjor nga PVC-ja Φ 63 mm për depërtimin e tij përgjatë tërë trasësë kabllovike ku ekzekutohen punimet dhe punët tjera përcjellëse	m'	1	2	0.10%	0.002	120	60.0	
12	Furnizimi, shtrirja dhe kyçja e kablllos NAVY/J 4x25 mm ² nga alumini (Al) ndërmjet shtyllave të NP duke paraparë gypin brinjor nga PVC-ja Φ 63 mm për depërtimin e tij përgjatë tërë trasësë kabllovike ku ekzekutohen punimet	m'	1	10	0.10%	0.01	120	12.0	

	dhe punët tjera përcjellëse.							
13	Furnizimi, instalimi dhe kyçja e përçuesit gërrshetë 2x16 mm ² në shtylla të drurit apo betonit për kyçjen e armaturave ndriçuese duke llogaritur edhe varëset dhe shtrëngueset e përçuesit dhe klemat adekuate për kyçe	m'	1	2.5	0.01%	0.00025	12	5.0
14	Furnizimi, instalimi dhe kyçja e përçuesit gërrshetë 4x16 mm ² në shtylla të drurit apo betonit për kyçjen e armaturave ndriçuese duke llogaritur edhe varëset dhe shtrëngueset e përçuesit dhe klemat adekuate për kyçe	m'	1	4	0.01%	0.0004	12	3.0
15	Furnizimi, instalimi dhe kyçja e përçuesit të pestë 1x(16 - 25) mm ² në shtylla të drurit apo betonit për kyçjen e armaturave ndriçuese duke llogaritur varëset dhe shtrëngueset e përçuesit dhe klemën adekuate për kyçe	m'	1	1.5	0.01%	0.00015	12	8.0
16	Demontimi i ndriçuesit dekorativ të dëmtuar apo jofunksional në vend dhe montimi i ndriçuesit të ri të ngjajshëm të formës së fenerëve(lartësi 25cm dhe diametër të pjesës së epërme d=15cm) duke llogaritur furnizimin e ndriçuesit, poqin LED 15W, IP 66 dhe pjesët tjera për kompletim dhe montim në shtyllën metalike apo në shtyllën e legurës së derdhur në lartësi max H = 5 m.	Copë	1	45	2.00%	0.9	2400	53.0
17	Furnizimi i materialit të nevojshëm, demontimi i shtyllës metalike ekzistuese të shtrembër apo të dëmtuar, riparimi komplet i saj duke llogaritur tërheqjen, drejtimin, saldimin e nevojshëm, lyerjen me ngjyrë antikorozive dyshtresore, kompletimin me kapakun e metalitë, paisjet konektuese, montimin e sërishëm në vendin ku ka qenë me shtrëngim adekuat të përgatitur për funksionim normal.	Copë	1	30	0.10%	0.03	120	4.0
18	Demontimi i shtyllës metalike ekzistuese të NP apo dekorative të	Copë	1	40	0.10%	0.04	120	3.0

	dëmtuar apo rrëzuar të NP të qytetit dhe bartja e saj deri në depони të komunës, furnizimi me material dhe izolimi i kablllove.	Hmax ≤ 5 m	Copë	1	30	0.10%	0.03	120	4.0
19	Demontimi i armaturës ndriçuese nga shtylla metalike dhe bartja e saj deri në depони të komunës, furnizimi me material për izolim të kablllove dhe izoimi i tyre.	H=6-11m	Copë	1	15	4.50%	0.675	5400	360.0
		Hmax ≤ 5 m	Copë	1	15	4.50%	0.675	5400	360.0
20	Furnizimi me material të imet dhe montimi, kyçja e armaturës ndriçuese në shtyllën e NP	H= 6÷11 m	Copë	1	15	0.10%	0.015	120	8.0
		Hmax ≤ 5 m	Copë	1	15	0.10%	0.015	120	8.0
21	Furnizimi, montimi dhe kyçja e tabelës “Araldit” në shtyllë.		Copë	1	10	0.10%	0.01	120	12.0
22	Furnizimi me material dhe përtokëzimi i shtyllës metalike apo kuadrave metalike të NP apo elementeve të metalta permes saldimit dhe ngjyrosjes me ngjyrë antikorozive apo permes shtërngimit me dado dhe bulona adekuat.		Copë	1	20	0.10%	0.02	120	6.0
23	Furnizimi me material dhe drejtimi dhe shtërngimi i lirës ekzistuese apo armaturës ndriçuese ekzistuese në shtyllë përmes mekanizmit të vinçit me platformë.		Copë	1	15	0.10%	0.015	120	8.0
24	Demontimi i lirës nga shtylla metalike H = 6-12 m		Copë	1	15	0.10%	0.015	120	8.0
25	Furnizimi me material të imet dhe drejtimi i shtyllës ekzistuese në vend përmes mekanizmit të vinçit me platformë apo saldimit në vend dhe mbrojtjes me ngjyrë antikorozive në vendin e salduar.		Copë	1	15	0.01%	0.0015	12	1.0
26	Furnizimi dhe vendosja e lirës harkore apo të ngjajshme me distancë krahu 2.5m duke u përfuruar me mbërthyesë llamarine apo shirit të përfuar apo ngjajshëm për montim të armaturës ndriçuese në shtyllë të drurit apo të betonit		Copë	1	35	0.01%	0.0035	12	1.0

27	Furnizimi dhe vendosja e lirës harkore apo të ngjajshme me distancë krah 1.0m duke u përforcuar me mberthyeset llamarine apo shirit të përfuar apo ngjajshëm për montim të armatures ndriçuese në shtyllë të drurit apo të betonit	m'	1	30	0.20%	0.06	240	8.0		
28	Furnizimi dhe montimi i unazës me dy kyçje dhe dy konzolla, me dimensione: d=(120-360)mm	Copë	1	20	0.01%	0.002	12	1.0		
29	Furnizimi dhe ndërtimi i në vendi i bazës së siguresave thikore NH 1,2 dhe NH 00 në kuadrin e NP apo trafostacion	125 A	1	20	0.01%	0.002	12	1.0		
		63 A	1	20	0.01%	0.002	12	1.0		
30	Furnizimi dhe ndërtimi në vend i siguresave thikore NH 1,2 dhe NH 00 në kuadrin e NP apo TS.	125 A	1	20	0.01%	0.002	12	1.0		
		63 A	1	20	0.01%	0.002	12	1.0		
31	Furnizimi dhe vendosja e poqit LED; E27, 30W(Philips,Osram,etj)	Copë	1	10	0.01%	0.001	12	1.0		
32	Furnizimi dhe vendosja e poqit LED; E27, 40W(Philips,Osram,etj)	Copë	1	15	0.01%	0.0015	12	1.0		
33	Furnizimi dhe vendosja e poqit ekonomik kompakt; E27, 90W(Philips,Osram,etj)		1	15	0.01%	0.0015	12	1.0		
34	Furnizimi dhe vendosja e poqit ekonomik kompakt; E27, 45W(Philips,Osram,etj)	Copë	1	15	0.01%	0.0015	12	1.0		
35	Furnizimi dhe montimi LED reflektorëve me karakteristika teknike si në vijim: 1) Shtëpiza e punuar nga alumini 2) Tensioni punues 220V 3) Mbrojtja nga pluhuri uji: IP66 4) Temperatura e ngjyrës: 4000K	5000lm	50W	Copë	1	45	0.10%	0.045	120	3.0
		10000lm	100W	Copë	1	60	0.10%	0.06	120	2.0

	5) Shpërndarja asimetrike e dritës						
	6) Me membranë të integruar për kontrollin automatik të temperaturës	15000lm	150W				
	7) Mbrojtja nga mbitesoneti: deri në 10kV			1	75	0.10%	120
	8) Fotocelulë të integruar					0.075	3.0
36	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit të teknologjisë LED. LED ndriçuesi duhet t'i ketë këto karakteristika teknike: 1.Tensioni hyrës: 90-264V AC, 50/60Hz 2. Mbrojtja nga goditjet elektrike: 10kV 3. Dimingu: 0-10V 4. THD: <15% 5. Efikasiteti i ndriçueshmerisë së LED-it: ≥120lm/W, fuqi 100W dhe fluksi:12000lm 6.Jetëgjatësia e LED-it: >100000 orë 7. Frohësi: Baza e ndërtuar nga keramika(pa prani të aluminit) 8. Xham në pjesën e poshtme të ndriçuesit: Nuk ka 9. Dizajni i hapur i ndriçuesit: Ventilim natyral i LED-it. Ndriçuesi duhet ta ketë mundësinë e rrjedhjes natyrale të ajrit nga poshtë-lartë(Shëpiza e ndriçuesit duhet të jetë e hapur) . 10. Faktori i fuqisë: >0.95 11. CRI> 70 12. Temperaturë të ngjyrës: 4000K 13. Thjerrëzat: Secili çip(qelulë) e LED-it duhet ta përmbajë nga një thjerrëz të veçantë dhe të ndarë nga thjerrëzat e çipave tjerë. 14. LED modulet: Moduli dhe në veçanti secili çip i ndriçuesit duhet ta kenë mundësinë që të ndërrohen në vend në rastin e nevojës për servisim 15. Shëpiza e ndriçuesit: Shëpiza duhet të jetë e punuar nga alumini i derdhur nën shtypje dhe ta ketë mundësinë e hapjes pa mjete të punës në rastin e nevojës për servisim 16. Këndi i rrotullimit të ndriçuesit: -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°, 0°-90° 17. Libellë: Ndriçuesi duhet të ketë libellë të integruar për nivelizim horizontal dhe precizitet sa më të lartë gjatë montimit. 18. Teli nga çeliku: Duhet të jetë i integruar në ndriçues për instalim sa më të sigurtë 19. Temperatura operuese (e punës) së ndriçuesit: prej -40C deri në +55°C 20. Mbrojtja nga pluhuri dhe lagështia(uji): IP 66 21. Mbrojtja nga goditjet mekanike: IK 10 22. Mirëmbajtja e lehtë e ndriçuesit në vendin e ngjarjes, pa nevojën e përdorimit të mjeteve të punës. 23. Logo e prodhuesit: Logotja e prodhuesit duhet të jetë e gravituruar në shtëpizën e ndriçuesit 24. Operatori duhet ta posedoj autorizimin nga prodhuesi . 25. Operatori ekonomik duhet ta posedoj certifikatën, e cila plotëson standardin për mosndodjen e ambientit dhe hapësirës nga ndriçimi(drita) UIOR=0.01%						
	Copë	1	345	15.00%	51.75	18000	52.0

37	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit të teknologjisë LED. LED ndriçuesi duhet t'i ketë këto karakteristika teknike: 1. Tensioni hyrës: 90-264V AC, 50/60Hz 2. Mbrojtja nga goditjet elektrike: 10kV 3. Dimingu: 0-10V 4. THD: <15% 5. Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥120lm/W, fuqi 80W dhe fluksi:9600lm 6. Jetëgjatësia e LED-it: >100000 orë 7. Ftohësi: Baza e ndërtuar nga keramika(pa prani të aluminit) 8. Xham në pjesën e poshtme të ndriçuesit: Nuk ka 9. Dizajni i hapur i ndriçuesit: Ventilim natyral i LED-it. Ndriçuesi duhet ta ketë mundësinë e rrjedhjes natyrale të ajrit nga poshtë-lartë(shtëpiza e ndriçuesit duhet të jetë e hapur) . 10. Faktori i fuqisë: >0.95 11. CRI> 70 12. Temperatura të ngjyres: 4000K 13. Thjerrëzat: Secili çip(qelulë) e LED-it duhet ta përmbajë nga një thjerrëz të vegantë dhe të ndarë nga thjerrëzat e çipave tjerë. 14. LED modulet: Moduli dhe në veganti secili çip i ndriçuesit duhet ta kenë mundësinë që të ndërrohen në vend në rastin e nevojës për servisim 15. Shtëpiza e ndriçuesit: Shtëpiza duhet të jetë e punuar nga alumini i derdhur nën shtrypje dhe ta ketë mundësinë e hapjes pa mjete të punës në rastin e nevojës për servisim 16. Këndi i rotullimit të ndriçuesit: -15° -10° -5° 0° 5° 10° 15° 0°-90° 17. Libellë: Ndriçuesi duhet të ketë libellë të integruar për nivelizim horizontal dhe precizitet sa më të lartë gjatë montimit. 18. Teli nga çeliku: Duhet të jetë i integruar në ndriçues për instalim sa më të sigurtë 19. Temperatura operuese (e punës) së ndriçuesit: prej -40C deri në +55°C 20. Mbrojtja nga pluhuri dhe lagështia(uji): IP 66 21. Mbrojtja nga goditjet mekanike: IK 10 22. Mirëmbajtja e lehtë e ndriçuesit,në vendin e ngjarjes, pa nevojën e përdorimit të mjeteve të punës. 23. Logo e prodhuesit: Logoja e prodhuesit duhet të jetë e gravituar në shtëpizën e ndriçuesit 24. Operatori duhet ta posedoj autorizimin nga prodhuesi . 25. Operatori ekonomik duhet ta posedoj certifikatën, e cila plotëson standardin për mosdodjen e ambientit dhe hapësirës nga ndriçimi(drita) ULOR=0.01%					
	Copë	1	320	15.00%	48	18000

	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit të teknologjisë LED. LED ndriçuesi duhet t'i ketë këto karakteristika teknike: 1. Tensioni hyrës: 90-264V AC, 50/60HZ 2. Mbrojtja nga goditjet elektrike: 10kV 3. Dimingu: 0-10V 4. THD: <15% 5. Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥120lm/W, fuqi 60W dhe fluksi: 7200lm 6. Jetëgjatësia e LED-it: >100000 orë 7. Ftohësi: Baza e ndërtuar nga keramika(pa prani të aluminit) 8. Xham në pjesën e poshtme të ndriçuesit: Nuk ka 9. Dizajn i hapur i ndriçuesit: Ventilim natyral i LED-it. Ndriçuesi duhet ta ketë mundësinë e rrijedhjes natyrale të ajrit nga poshtë-lartë(Shitëpiza e ndriçuesit duhet të jetë e hapur) 10. Faktor i fuqisë: >0.95 11. CRI> 70 12. Temperaturë të ngjyrës: 4000K 13. Thjerrëzat: Secili çip(qelulë) e LED-it duhet ta përmbajë nga një thjerrëz të veçantë dhe të ndarë nga thjerrëzat e çipave tjere. 14. LED modulet: Moduli dhe në veçanti secili çip i ndriçuesit duhet ta kenë mundësinë që të ndërrohen në vend në rastin e nevojës për servisim 15. Shitëpiza e ndriçuesit: Shitëpiza duhet të jetë e punuar nga alumini i derdhur nën shtypje dhe ta ketë mundësinë e hapjes pa mjete të punës në rastin e nevojës për servisim 16. Këndi i rotullimit të ndriçuesit: -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°, 0°-90° 17. Libellë: Ndriçuesi duhet të ketë libellë të integruar për nivelizim horizontal dhe precizitet sa më të lartë gjatë montimit. 18. Teli nga çeliku: Duhet të jetë i integruar në ndriçues për instalim sa më të sigurtë 19. Temperatura operuese (e punës) së ndriçuesit: prej -40C deri në +55°C 20. Mbrojtja nga pluhuri dhe lagështia(uji): IP 56 21. Mbrojtja nga goditjet mekanike: IK 10 22. Mirëmbajtja e lehtë e ndriçuesit,në vendin e ngjarjes, pa nevojën e përdorimit të mjeteve të punës. 23. Logo e prodhuesit: Logoja e prodhuesit duhet të jetë e gravruar në shitëpizën e ndriçuesit 24. Operatori duhet ta posedoj autorizimin nga prodhuesi . 25. Operatori ekonomik duhet ta posedoj certifikatën, e cila plotëson standardin për mosdoqjen e ambientit dhe hapësirës nga ndriçimi(drita) ULOR=0.01%						
38	Copë	1	300	15.00%	45	18000	60.0
39	Copë	1	10	0.10%	0.01	120	12.0
B	MIRËMBAJTJA E NDRIÇIMIT PUBLIK (15%)						

Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi ME TVSH €	Peshimi	Çmimi i poentuar	Vlera totale maksimale në euro për artikull që lejohet të shpenzohet	Sasia maksimale e artikujve që lejohet të shpenzohen
41	Furnizimi dhe vendosja e drajverëve për ndriçuesit LED 40W-100W	Copë	1	15	5.00%	0.75	6000	400.0
42	Furnizimi dhe vendosja e fyrit elektrik nga porcelani	E-27	1	2	0.10%	0.002	120	60.0
		E-40	1	3	0.10%	0.003	120	40.0
		Fotocelulë	1	10	0.20%	0.02	240	24.0
43	Furnizimi dhe vendosja e paisjes për komandim të ndriçimit publik	Rele astronomik	1	50	0.20%	0.1	240	5.0
		40 A	1	50	0.20%	0.1	240	5.0
		63 A	1	70	0.20%	0.14	240	4.0
44	Furnizimi dhe vendosja e kontaktoreve të tensionit: 230 V dhe 380 V	100A	1	100	0.20%	0.2	240	3.0
45	Furnizimi dhe vendosja e siguresave automatike	6-25 A	1	5	0.20%	0.01	240	48.0
		32-63 A	1	15	0.20%	0.03	240	16.0
		BS/16	1	5	0.01%	0.0005	12	3.0
46	Furnizimi dhe vendosja e ndëprerësve bregor, 10U	BS/40	1	7	0.01%	0.0007	12	2.0
		BS/63	1	10	0.01%	0.001	12	1.0
47	Zhevendosja e kablllos gërshetë nga shtyllat e drurit në ato të betonit	Copë	1	30	0.01%	0.003	12	1.0
48	Zhevendosja e ndriçuesve rrugor nga shtyllat e drurit në ato të betonit	Copë	1	30	0.01%	0.003	12	1.0
49	Zhevendosja e lirave ekzistuese nga shtyllat e drurit në ato të betonit	Copë	1	20	0.01%	0.002	12	1.0
50	Demontimi i kuadrit elektrik ekzistues të dëmtuar	Copë	1	10	0.01%	0.001	12	1.0
51	Furnizimi dhe vendosja e varësve të kablllos gërshetë	Copë	1	5	0.01%	0.0005	12	2.0

52	Furnizimi dhe vendosja e shtërngueseve fundore për kabllo gëreshetë, 16-35mm²	Copë	1	5	0.01%	0.0005	12	2.0
53	Furnizimi dhe vendosja e siguresave shkrrëse FRA 6A-10A	Copë	1	5	0.01%	0.0005	12	2.0
54	Furnizimi dhe vendosja e shtërnguesve Al-Cu, për përcues të zhveshur	Copë	1	5	0.01%	0.0005	12	2.0
55	Furnizimi me material të imët elektrik për punë instaluese dhe riparuese të instalimit elektrik	Shirit izolues	Copë	1	3	0.20%	0.006	240
		Vazhduese rendore	Copë	1	3	0.10%	0.003	120
		Papuçe Cu 16-35mm²	Copë	1	3	0.10%	0.003	120
		Çelës për kuadër të NP	Copë	1	3	0.10%	0.003	120
		Dry për kuadër të NP	Copë	1	3	0.10%	0.003	120
56	Furnizimi dhe montimi i vazhduesve Rajhem apo të ngjashme për kabëll të tensionit deri në 1kV duke llogartur gëzhojat lidhëse dhe materialin e imët për realizimin e vazhdimit	16-25 mm²	Copë	1	45	0.20%	0.09	240
		35-70 mm²	Copë	1	70	0.10%	0.07	120
57	Furnizimi i materialit të nevojshëm dhe blantikimi apo izolimi me rajhem shirtor i përcuesve të kabllove të zhveshur në tabelat konektuese të shtyllave apo në poz. të ngjashme me S=10-50mm²	Copë	1	5	0.20%	0.01	240	48.0
58	Furnizimi dhe montimi i kapakëve metalik të shtyllave të NP përmes dadove adekuate duke hapur vrimën me filetë në shtyllë	Copë	1	15	0.20%	0.03	240	16.0
59	Shqyrtimi i fushave nëntokësore kablovike të NP në gjatësi mes. 100m	Copë	1	20	0.10%	0.02	120	6.0
60	Furnizimi dhe instalimi i kabllos furnizuese për kyçje të armaturave ndriçuese nga tabela konektuese të tipit NYM/J 3x2.5 mm2 nga bakri (Cu)	m'	1	3	0.30%	0.009	360	120.0
61	Demontimi i lidhjeve ilegale në rjetin ajror apo nëntokësorë të NP apo të ngjashme, fillimisht duke bërë fotografimin digital dhe përpilimin e procesverbalet të autorizuar dhe të vulosur nga autoritetet komunale	Copë	1	2	0.10%	0.002	120	60.0

62	Siguresa të qelqit 10A	Copë	1	3	0.10%	0.003	120	40.0
63	Punët tjera të imta rreth kontrollimit dhe identifikimit të prishjeve apo dëmtimeve apo mosfunksionimeve të sistemit të ndriçimit sipas kërkesës së organit mbikëqyrës, intervenimeve të ndryshme elektrike (intervenimi në TS dhe kuadrot e NP (intervenimi dhe korektimi në pjesët ekzistuese, kygja, shkrygja dhe punët e ngjajshme) për aftësimin e linjës së NP, marjra e çelësave për TS nga KEDS-i, dhe kthimi i çelësave në KEDS apo në shërbimet komunale etj. llogaritet në kohë). Vërejtje: Nëse puna e caktuar, e përshkruar më lartë, zgjatë më pak se një orë, minutat e kaluar në punë ekuivalentohen në orë(P.sh. puna e kryer,e cila ka zgjatë 30 minuta,ekuivalentohet me 0.5h)	h	1	50	6.39%	3.195	7668	153.0

C								
MIRËMBAJTJA E ELEKTRIKËS NË INSTITUCIONE VARTËSE TË KOMUNËS (25%)								
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi ME TVSH €	Peshimi	Çmimi i poentuar	Vlera totale maksimale në euro për artikull që lejohet të shpenzohet	Sasia maksimale e artikujve që lejohet të shpenzohen
64	Demontimi ndriçuesve LED OG(PLAFONJERKA) të dimensioneve të ndryshme, 20cmX20cm,30cmX30cm, 30cmX60cm, 60cmX60cm	Copë	1	3	2.00%	0.06	2400	800.0
65	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesve LED OG(PLAFONJERKA) me dimensione 20cmX20cm 12W	Copë	1	15	2.00%	0.3	2400	160.0
66	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesve LED OG(PLAFONJERKA) me dimensione 30cmX30cm 18W		1	15	2.00%	0.3	2400	160.0
67	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesve LED OG(PLAFONJERKA) me dimensione 30cmX60cm 24W	Copë	1	25	2.00%	0.5	2400	96.0

68	Furnizimi dhe montimi i ndriçesve LED OG(PLAFONJERKA,ARMSTRONG) ose me dimensione 60cmX60cm 36W	Copë	1	30	2.00%	0.6	2400	80.0
69	Furnizimi dhe montimi I poqit LED me fuqi 9W, me fyt elektrik E27, jetëgjatësi 20000 orë, 4000K, 720lm, IP20	Copë	1	6	5.00%	0.3	6000	1000.0
70	Furnizimi dhe montimi I poqit LED me fuqi 15W, me fyt elektrik E27, jetëgjatësi 20000 orë, 4000K, 1521lm, IP20	Copë	1	7	5.00%	0.35	6000	857.0
71	Furnizimi dhe montimi I poqit ekonomik me fuqi 23W, me fyt elektrik E27, jetëgjatësi 20000 orë, 4000K, 2343lm, IP20	Copë	1	10	2.00%	0.2	2400	240.0
72	Furnizimi dhe montimi I kanaleve të plastikës 16mmX16mm me ngjës	Copë	1	5	0.10%	0.005	120	24.0
73	Furnizimi dhe montimi I kanaleve të plastikës 25mmX25mm me ngjës	Copë	1	6	0.03%	0.0018	36	6.0
74	Furnizimi dhe montimi I kutisë shpërndarëse me dimensione 100X100X50 IP 56	Copë	1	5	0.01%	0.0005	12	3.0
75	Furnizimi dhe montimi I kutisë shpërndarëse me dimensione 150X100X70 IP 56	Copë	1	5	0.01%	0.0005	12	3.0
76	Kablllo vazhduese pesëshe, me ndërprerës, me kablllo H07VV-F 3x2.5mm² me gjatësi 5m	Copë	1	20	0.10%	0.02	120	6.0
77	Furnizimi dhe montimi I shiritit LED njëngjyrësh, 6500K, me fuqi 9.6W/M, IP20, 120LED/M	m'	1	7	0.10%	0.007	120	17.0
78	Furnizimi dhe montimi I shiritit LED njëngjyrësh, 6000K, me fuqi 4.8W/m, IP65	m'	1	8	0.10%	0.008	120	15.0
79	Furnizimi dhe montimi I trafove(LED Power Supply) me këto karakteristika teknike:300W, 12.5A, 12V, IP20	Copë	1	30	0.01%	0.003	12	1.0
80	Furnizimi dhe montimi I trafove(LED Power Supply) me këto karakteristika teknike:150W, 25A, 12V, IP20	Copë	1	20	0.01%	0.002	12	1.0
81	Furnizimi dhe montimi I trafove(LED Power Supply) me këto karakteristika teknike:400W, 16.6A, 12V, IP45	Copë	1	35	0.01%	0.0035	12	1.0
82	Furnizimi dhe montimi I trafove(LED Power Supply) me këto karakteristika teknike:150W, 12.5A, 12V, IP45	Copë	1	30	0.01%	0.003	12	1.0

83	Furnizimi dhe montimi i kokes elektrike(spirit) njëfazor	Copë	1	5	0.10%	0.005	120	24.0
84	Furnizimi dhe montimi i kokes elektrike(spirit) trefazor	Copë	1	7	0.10%	0.007	120	17.0
85	Furnizimi dhe montimi i kabllit koaksial për TV RG 59 B/U 75Ω	m'	1	2	0.10%	0.002	120	60.0
86	Furnizimi dhe montimi i kabllit për telefon J-Y*(St)Y 20X2X0.8	m'	1	2	0.10%	0.002	120	60.0
87	Furnizimi dhe montimi i kabllit për internet UTP CAT 6	m'	1	2	0.10%	0.002	120	60.0
88	Furnizimi dhe montimi i prizës RJ45,Cat 6e për internet	Copë	1	3	0.10%	0.003	120	40.0
89	Furnizimi dhe montimi i prizës RJ11,Cat 6e për telefon	Copë	1	10	0.10%	0.01	120	12.0
90	Furnizimi dhe montimi i prizës për TV	Copë	1	10	0.10%	0.01	120	12.0
91	DVI kabell për lidhjen e projektorit me kompjuter me gjatësi 20m	Copë	1	5	0.01%	0.0005	12	3.0
92	Furnizimi, montimi dhe kyçja e FID-it 40/0.3A katërpolar	Copë	1	40	0.10%	0.04	120	3.0
93	Furnizimi dhe montimi i prizave njëfazore 16A	Copë	1	5	0.20%	0.01	240	48.0
94	Furnizimi dhe montimi i prizave njëfazore dyshë 16A	Copë	1	6	0.20%	0.012	240	40.0

95	Furnizimi dhe montimi i prizave trefazore	Copë	1	10	0.20%	0.02	240	24.0
96	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesve emergjent me fuqi 4W, 6000K, IP 65, 190lm	Copë	1	25	0.20%	0.05	240	10.0
97	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësit të thjeshtë	Copë	1	5	0.20%	0.01	240	48.0
98	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësit të serik	Copë	1	5	0.20%	0.01	240	48.0
99	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësit të alternative	Copë	1	5	0.20%	0.01	240	48.0
100	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësit të kryqëzor	Copë	1	5	0.20%	0.01	240	48.0

1.2 Kontrata hynë në fuqi me **16.08.2023** dhe përfundon në datën **15.08.2026** ose nëse përbushet vlera e kontratës më herët se data e përcaktuar më lartë.

Neni 2 Kushet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **5 (Pesë) ditë nga data e porosisë** nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit dhe vendosja e materialeve do të bëhet në Mamushë në rrjetin e ndriçimit publik dhe në objektet e komunës, shkollave, objektin e zjarrfikëseve, objektin e QMF-s si dhe në objektet tjera institucionale të Komunës së Maushës..

2.3 Inkotermini² i zbatueshëm do të jetë DDP (detyrat e dërguara të paguara) Çmimi i artikujuve përshinë të gjitha taksat, ngarkesat dhe obligimet e tjera të paguara në Kosovë apo në vendin e themelimit të O.E.

² Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i kontratës do të jetë: **120,000.00 €; Njëqindënjëzetmijë Euro** për periudhën prej 36 muajve.

4.2 Çmimi për njësi i të gjitha pjesëve të paraqitura në përshkrimin e çmimit të tenderit është: **5,646.00 € Pesë mijë e gjashtëqind e dyzetë egjashë Euro.**

4.3 Çmimi i poentuar është: **158,22 €; Njëqind e pesëdhjetë e tetë Euro e njëzet e dy Eurocent.**

4.4 Çmimi i përmendur në Nenin 4.2 më sipër është çmimi i llogaritur për njësi (1) i të gjitha artikujve për furnizim dhe montim. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë gjithë kohës së kontratës.

4.5 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën, dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe³ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Operatorin Ekonomik

Emri:	Jeton Bytyqi	Emri:	Gazmend Gashi
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Udhëheqës i sektorit të Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	16.08.2023	Data:	16.08.2023
Vula:		Vula:	



³ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 626-23-6640-1-2-1/C143

Neni 1 Përkufizimet

- 1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.
- 1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.
- 1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.
- 1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.
- 1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.
- 1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.
- 1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.
- 1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

- 2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.
- 2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

- 3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.
- 3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:
- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
 - b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.
- 3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.
- 3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

- 4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.
- 4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë

implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jene të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porositi furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkakuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:

- te konfiskoje garancinë e realizimit;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskoje garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti

Kontraktues;

- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimin në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimin.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimin në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimin;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimin të urdhrin për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtëse, parregullsi ose mashtrimin, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrimi i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsi ose mashtrimin.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtëse të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtëse ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që

do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuar si duhet të rezultateve të testit të Autoriteti kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuara. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguheshin ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset

furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimi, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimi të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsytet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimi ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimi të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimi përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimi të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkthim me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga

paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;

b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose

c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës

b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

a) dëmet; dhe/ose

b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose

b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytësore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;

b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetojë Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit

kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruar ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkaktonte kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 626-23-6640-1-2-1/C143

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i> Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK mund të bëhet vetëm me pëlqimin e të dy palëve kontraktuese.
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	<i>Kushtet dhe detyrimet</i>
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksion do të ketë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	3.1	Siguria e ekzekutimit është 12,000.00 € për periudhën prej tridhjeteshtatë (37) muajve nga data e nënshkrimit të kontratës
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	4.1	Përgjegjësia e kontraktuesit është në rast të shkakutimit të dëmeve në persona, staf apo objekte për rreth. Operatori Ekonomik është përgjegjës për sigurimin e punëtorëve të tij dhe do të bartë të gjitha pasojat në rast të ndonjë lëndimi gjatë ekzekutimit të furnizimeve, gjatë transportit dhe kryerjes së shërbimeve për mirëmbajtje të rrejtit elektrik publik si dhe në objektet institucionale.
Cilësia e furnizimeve	5.0	Furnizimet duhet të kenë cilësi të lartë dhe duhet të përmbahen me përpikëri specifikacionit teknik në dosje të tenderit.
Inspektimi dhe testimi	6.1	Menaxheri i Projektit: Inspektimi i materialit duhet të bëhet nga njësia e pranimi me rastin e dorëzimit të materialit nga kontraktuesi. Në rast të vërejtjes do të njoftohet menaxheri i projektit i cili do të caktohet me vendim nga ana e ZKA-së
Pagesa	7.1	Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate me të cilën vërteton pjesën e përfunduar të furnizimeve sipas kontratës.
Obligimet garancionit	8.1	Operatori ekonomik do të ofrojë mallrat të cilat i përshtaten specifikimeve teknike në dosje të tenderit.
Shërbimet pas shitjes	9.1	Periudha për përmirësimin e defekteve është 5 ditë pas dorëzimit të kërkesës (Vërejtjes) nga ana e Menaxherit të kontratës në rast se konstatohet që materiali nuk i plotëson specifikat teknike.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	10.1	Palët do të tentojnë që ti zgjidhin mosmarrëveshjet në mënyrë miqësore. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje palët do të njoftojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e mosmarrëveshjes dhe do të sugjerojnë palës tjetër mbi variantin e zgjidhjes së kësaj.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	11.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje Ekonomike në pajtim me ligjin në Kosovë.



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa



Përshkrimi i çmimit

Nr. Prokurimit: 626-23-6640-1-2-1

Nr. I brendshëm: 626-23-015-1-2-1

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - INSTALIMI DHE MIRËMBALJTJA E NDRIÇIMIT PUBLIK NË KOMUNËN E MAMUSHËS

A							
INSTALIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK(60%)							
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi ME TVSH €	Peshimi	Çmimi i poentuar	
1	Prerja dhe demolimi i shtresës së epërme në lokacionet e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave tjera dhe gërmimi i kanalit gjatësor me dimensione 0.40m*0.80m për shtrirjen e kabllit, duke paraparë furnizimin dhe shtrirjen e zhavorit të fraksioneve përkatëse për mbrojtjen e traseve kablovike, furnizimin dhe shtrirjen e shiritit për vërejtje dhe mbushjen e sërishme të kanalit me ngjeshje adekuate, kthimin në gjendjen e mëparshme.	Shtresë betoni	m'	1	30	0,20%	0,06
		Kubëza betoni	m'	1	25	0,20%	0,05
		Dheu i kat III-IV	m'	1	5	0,20%	0,01
		Shtresë asfalti	m'	1	15	0,20%	0,03

2	Hapia e kanalit gjatësor prej TS 10kV apo burimit enegjetik gjer te kuadri i jashtëm i NP në gjatësi mesatare 10m me dimensione 0.40mx0.80m duke llogaritur furnizimin, vendosjen dhe kyqjen e kablilit NYY/J 4x35 mm ² , papuqevë konektuesë, gypit fleksibil Φ 63mm dhe materialit tjetër të imët në kuadrin e NP dhe trafostacion, kthimi në gjendjen e mëparshme.	Copë	1	5	0,01%	0,0005	
3	Furnizimi me beton të markës MB 25 dhe përgatitja e bazamentit të dimensionit 900mmx900mmx1100 mm me zgavrën cilindrike(gypin e betonit) në mes me diametër Φ 300mm për vendosjen e shtyllës metalike konike të ndërcimit publik.	Copë	1	95	0,10%	0,095	
4	Furnizimi me beton të markës MB 25 dhe përgatitja e bazamentit të dimensionit 450mmx450mmx600mm për vendosjen e shtyllës së dritave dekorative apo të ngjajshme.	Copë	1	65	0,10%	0,065	
5	Furnizimi me beton të markës MB 25 për vendosjen e Kuadrit të Ndërcimit Publik dhe ndërtimi i të njëjtit me dimensione: (1)mX(0.3)mX(0.7)m	Copë	1	95	0,20%	0,19	
6	Furnizimi, përgatitja dhe montimi i Kuadrit të ri të NP, i cili ndërtohet prej llamarine të zinktuar dy here të dekapiruar me trashësi t=2mm dhe i ngjyrosur me ngjyrë antikorozive të pjekur në temperaturë të lartë, me izolim IP 45.Elementet e kuadrit elektrik duhet të jenë, si në vijim: ndërrprerës AS/A siguresa thikore 125A-3 copë, siguresa thikore 63A-6 copë,siguresa njëpolare automatike 10A-16A-6 copë, dy kontaktor CS 100A, poq fluoreshent 1x18W me bazë,prizë OG 16A, siguresa tripolare-1 copë, transformator rrymor 5A, vendosja e relësë së re astronomike, portllampë E27, voltmetër 0-500V, ampermetër 0-200A, ndërrprerës të tipit GS-16-66 U. Duhet të parashihet edhe rregullimi dhe venosja e kanaletave në kuadër për mbulimin e përcuesve, materiali i imtë elektrik, etj. Vërejtje: Komponentet elektrike duhet të jenë të prodhuesve kualitativ dhe të licencuar.	Copë	1	650	0,20%	1,3	
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave konike CDI, Itali apo Technopali – Itali apo ngjajshëm e kompletuar me llirën mbajtëse me gjatësi 2.5 m, të ndërtuara prej gelikut të zinktuar me trashësi të murit të shtyllës konform zones së II-të të arës dhke nartanarë kablilin NYM/J 3 v 7 5 mm ²	H=3.5m	Copë	1	180	0,01%	0,018
		H=4.5m	Copë	1	200	0,20%	0,4
		H=5.5m	Copë	1	220	0,01%	0,022
		H=6.8m	Copë	1	265	0,01%	0,0265

Shënim: Në tërësi janë paraparë ndërrimet e mëposhtme:						
për kyçje të ndërruesit, pjesët konektuese në shtyllë (tabela aradit RSTO) për kyçjen në seri të kabllit furnizues.	H=7.8m	Copë	1	300	0,01%	0,03
	H=8.8m	Copë	1	330	0,01%	0,033
	H=9.8m	Copë	1	350	0,20%	0,7
8	Furnizimi dhe shiritit të zinkuar Fezn (25x4)mm në kanal in si në poz.1 për realizimin e rrjetës së përtokëzimit për shtyllat e NP duke llogaritur furnizimin dhe montimin e pllakëzave kryqëzuese për ndërtimin e lëshesave vertikale dhe mbulimi i shiritit me shtresë dheu ekzistues d=0.10m					
9	Furnizimi,shtrirja dhe kyçja e kablllos NYY/J 4x16 mm² nga bakri (Cu) ndërmjet shtyllave të NP duke paraparë gypin brinjor nga PVC-ja Φ 63 mm për depërtimin e tij përgjatë tërë trasesë kablovike ku ekzekutohen punimet dhe punët tjera përcjellëse.					
10	Furnizimi,shtrirja dhe kyçja e kablllos NYY/J 4x10 mm² nga bakri (Cu) ndërmjet shtyllave të NP duke paraparë gypin brinjor nga PVC-ja Φ 50 mm për depërtimin e tij përgjatë tërë trasesë kablovike ku ekzekutohen punimet dhe punët tjera përcjellëse.					
11	Furnizimi, shtrirja dhe kyçja e kablllos NYY/J 4x16 mm² nga alumini (Al) ndërmjet shtyllave të NP duke paraparë gypin brinjor nga PVC-ja Φ 63 mm për depërtimin e tij përgjatë tërë trasesë kablovike ku ekzekutohen punimet dhe punët tjera përcjellëse					
12	Furnizimi, shtrirja dhe kyçja e kablllos NYY/J 4x25 mm² nga alumini (Al) ndërmjet shtyllave të NP duke paraparë gypin brinjor nga PVC-ja Φ 63 mm për depërtimin e tij përgjatë tërë trasesë kablovike ku ekzekutohen punimet dhe punët tjera përcjellëse.					
13	Furnizimi, instalimi dhe kyçja e përcuesit gërrshetë 2x16 mm² në shtylla të drurit apo betonit për kyçjen e armaturave ndërruese duke llogaritur edhe varëset dhe shtrëngueset e përcuesit dhe klemat adekuate për kyçje					
14	Furnizimi, instalimi dhe kyçja e përcuesit gërrshetë 4x16 mm² në shtylla të drurit apo betonit për kyçjen e armaturave ndërruese duke llogaritur edhe varëset dhe shtrëngueset e përcuesit dhe klemat adekuate për kyçje					

15	Furnizimi, instalimi dhe kyçja e përcësimit të pestë 1x(16 - 25) mm ² në shtylla të drurit apo betonit për kyçjen e armatrave ndriçuese duke llogaritur varëset dhe shtrëngueset e përcësimit dhe klemën adekuate për kyçje	m'	1	1,5	0,01%	0,00015	
16	Demontimi i ndriçuesit dekorativ të dëmtuar apo jo funksional në vend dhe montimi i ndriçuesit të ri të ngjajshëm të formës së fenerëve(lartësi 25cm dhe diametër të pjesës së epërme d=15cm) duke llogaritur furnizimin e ndriçuesit, poqin LED 15W, IP 66 dhe pjesët tjera për kompletim dhe montim në shtyllën metalike apo në shtyllën e legurës së derdhur në lartësi max H = 5 m.	Copë	1	45	2,00%	0,9	
17	Furnizimi i materialit të nevojshëm, demontimi i shtyllës metalike ekzistuese të shtrembër apo të dëmtuar, riparimi komplet i saj duke llogaritur tërheqjen, drejtimin, saldimin e nevojshëm, lyejen me ngjyrë antikorozive dyshitësore, kompletimin me kapakun e metaltë, paisjet konjektuese, montimin e sërishëm në vendin ku ka qenë me shtrëngim adekuat të përgatitur për funksionim normal.	Copë	1	30	0,10%	0,03	
18	Demontimi i shtyllës metalike ekzistuese të NP apo dekorative të dëmtuar apo rrëzuar të NP të qytetit dhe bartja e saj deri në depo të komunës, furnizimi me material dhe izolimi i kablove.	H=6-11m	Copë	1	40	0,10%	0,04
		Hmax ≤ 5 m	Copë	1	30	0,10%	0,03
19	Demontimi i armaturës ndriçuese nga shtylla metalike dhe bartja e saj deri në depo të komunës, furnizimi me material për izolim të kablove dhe izolimi i tyre.	H=6-11m	Copë	1	15	4,50%	0,675
		Hmax ≤ 5 m	Copë	1	15	4,50%	0,675
20	Furnizimi me material të imet dhe montimi, kyçja e armaturës ndriçuese në shtyllën e NP	H= 6÷11 m	Copë	1	15	0,10%	0,015
		Hmax ≤ 5 m	Copë	1	15	0,10%	0,015
21	Furnizimi, montimi dhe kyçja e tabelës "Araudit" në shtyllë.	Copë	1	10	0,10%	0,01	
22	Furnizimi me material dhe përtokëzimi i shtyllës metalike apo kuadrave metalike të NP apo elementeve të metala përmes saldimit dhe ngjyrosjes me ngjyrë antikorozive apo përmes shtrëngimit me dado dhe buiona adekuat.	Copë	1	20	0,10%	0,02	

23	Furnizimi me material dhe drejtimi dhe shtrëngimi i lirës ekzistuese apo armaturës ndriçuese ekzistuese në shtyllë përmes mekanizmit të vingët me platformë.	Copë	1	15	0,10%	0,015	
24	Demontimi i lirës nga shtylla metalike H = 6-12 m	Copë	1	15	0,10%	0,015	
25	Furnizimi me material te imet dhe drejtimi i shtyllës ekzistuese në vend përmes mekanizmit të vingët me platformë apo saldimit në vend dhe mbrojtës me ngjyrë antikorozive në vendin e salduar.	Copë	1	15	0,01%	0,0015	
26	Furnizimi dhe vendosja e lirës harkore apo të ngjajshme me distancë krah 2.5m duke u përforcuar me mbërthyes llamarine apo shirit të përftuar apo ngjajshëm për montim të armatures ndriçuese në shtyllë të drurit apo të betonit	Copë	1	35	0,01%	0,0035	
27	Furnizimi dhe vendosja e lirës harkore apo të ngjajshme me distancë krah 1.0m duke u përforcuar me mbërthyes llamarine apo shirit të përftuar apo ngjajshëm për montim të armatures ndriçuese në shtyllë të drurit apo të betonit	m'	1	30	0,20%	0,06	
28	Furnizimi dhe montimi i unazës me dy kyçe dhe dy konzolla, me dimensione: d=(120-360)mm	Copë	1	20	0,01%	0,002	
29	Furnizimi dhe ndërrimi i në vend i bazës së siguresave thikore NH 1,2 dhe NH 00 në kuadrin e NP apo trafostacion	125 A	Copë	1	20	0,01%	0,002
		63 A	Copë	1	20	0,01%	0,002
30	Furnizimi dhe ndërrimi në vend i siguresave thikore NH 1,2 dhe NH 00 në kuadrin e NP apo TS.	125 A	Copë	1	20	0,01%	0,002
		63 A	Copë	1	20	0,01%	0,002
31	Furnizimi dhe vendosja e poqit LED; E27, 30W(Philips,Osram,eti)	Copë	1	10	0,01%	0,001	
32	Furnizimi dhe vendosja e poqit LED; E27, 40W(Philips,Osram,eti)	Copë	1	15	0,01%	0,0015	
33	Furnizimi dhe vendosja e poqit ekonomik kompakt; E27, 90W(Philips,Osram,eti)		1	15	0,01%	0,0015	
34	Furnizimi dhe vendosja e poqit ekonomik kompakt; E27, 45W(Philips,Osram,eti)	Copë	1	15	0,01%	0,0015	

35	Furnizimi dhe montimi LED reflektorëve me karakteristika teknike si në vijim: 1) Shtëpiza e punuar nga alumini 2) Tensioni punues 220V 3) Mbrojtja nga pluhuri uji: IP66 4) Temperatura e ngjyrës: 4000K 5) Shpërndarja asimetrike e dritës 6) Me membranë të integruar për kontrollin automatik të temperaturës 7) Mbrojtja nga mbtenssonet: deri në 10kV 8) Fotoçelulë të integruar	5000lm	50W	Copë	1	45	0,10%	0,045
		10000lm	100W	Copë	1	60	0,10%	0,06
		15000lm	150W	Copë	1	75	0,10%	0,075
36	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit të teknologjisë LED. LED ndriçuesi duhet t'i ketë këto karakteristika teknike: 1. Tensioni hyrës: 90-264V AC, 50/60Hz 2. Mbrojtja nga goditjet elektrike: 10kV 3. Dimingu: 0-10V 4. THD: <15% 5. Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥120lm/W, fuqi 100W dhe fluksi:12000lm 6. Jetëgjatësia e LED-it: >100000 orë 7. Ftohësi: Baza e ndërtuar nga keramika(pa prani të aluminit) 8. Xham në pjesën e poshtme të ndriçuesit: Nuk ka 9. Dizajn i hapur i ndriçuesit: Ventilim natyral i LED-it. Ndriçuesi duhet ta ketë mundësinë e rregjhyes natyrale të ajrit nga poshtë-lartë(shtëpiza e ndriçuesit duhet të jetë e hapur) . 10. Faktor i fuqisë: >0.95 11. CRI> 70 12. Temperaturë të ngjyrës: 4000K 13. Thjerrëzat: Secili çip(qelulë) e LED-it duhet ta përmbajë nga një thjerrëz të veçantë dhe të ndarë nga thjerrëzat e çipave tjerë. 14. LED modulet: Moduli dhe në veçanti secili çip i ndriçuesit duhet ta kenë mundësinë që të ndërrohen në vend në rastin e nevojës për servisim 15. Shtëpiza e ndriçuesit: Shtëpiza duhet të jetë e punuar nga alumini i derdhur nën shtypje dhe ta ketë mundësinë e hapjes pa mjete të punës në rastin e nevojës për servisim 16. Kendi i rrotullimit të ndriçuesit: -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°, 0°-90° 17. Libelle: Ndriçuesi duhet të ketë libelle të integruar për nivelizim horizontal dhe precizitet sa më të lartë gjatë montimit. 18. Teili nga çeliku: Duhet të jetë i integruar në ndriçues për instalim sa më të sigurtë 19. Temperatura operuese (e punës) së ndriçuesit: prej -40C deri në +55°C 20. Mbrojtja nga pluhuri dhe lagështia(uji): IP 66 21. Mbrojtja nga goditjet mekanike: IK 10 22. Mirëmbajtja e lehtë e ndriçuesit,në vendin e ngjarjes, pa nevojën e përdorimit të mjeteve të punës. 23. Logo e prodhuesit: Logoja e prodhuesit duhet të jetë e gravuar në shtëpizën e ndriçuesit 24. Operatori duhet ta posedoj autorizimin nga prodhuesi . 25. Operatori ekonomik duhet ta posedoj certifikatën, e cila plotëson standardin për mosndotjen e ambientit dhe hapësirës nga ndriçimi(drita) UOR=0-01%	Copë	1	345	15,00%	51,75		

Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit të teknologjisë LED. LED ndriçuesi duhet t'i ketë këto karakteristika teknike: 1.Tensioni hyrës: 90-264V AC, 50/60HZ nga goditjet elektrike: 10KV 3. Dimingu: 0-10V 4. THD: <15% 5. Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥120lm/W, fuqi 80W dhe fluks:9600lm 6.Jetëgjatësia e LED-it: >100000 orë 7. Ftohësi: Baza e ndërtuar nga keramika(pa prani të aluminit) 8. Xham në pjesën e poshtme të ndriçuesit: Nuk ka 9. Dizajn i hapur i ndriçuesit: Ventilim natyral i LED-it. Ndriçuesi duhet ta ketë mundësinë e rrjedhjes natyrale të ajrit nga poshtë-lartë(shtëpiza e ndriçuesit duhet të jetë e hapur) . 10. Faktori i fuqisë: >0.95 11. CRI> 70 12. Temperaturë të ngjyrës: 4000K 13. Thjerrëzat: Secili çip(çelulë) e LED-it duhet ta përmbajë nga një thjerrëz të vegantë dhe të ndarë nga thjerrëzat e çipave tjere. 14. LED modulet: Moduli dhe në veganti secili çip i ndriçuesit duhet ta kenë mundësinë që të ndërrohen në vend në rastin e nevojës për servisim 15. Shtëpiza e ndriçuesit: Shtëpiza duhet të jetë e punuar nga alumini i derdhur nën shtypje dhe ta ketë mundësinë e hapjes pa mjete të punës në rastin e nevojës për servisim 16. Këndi i rrotullimit të ndriçuesit: -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°, 0°-90° 17. Libelle: Ndriçuesi duhet të ketë libelle të integruar për nivelizim horizontal dhe precizitet sa më të lartë gjatë montimit. 18. Tell nga çeliku: Duhet të jetë i integruar në ndriçues për instalim sa më të sigurtë 19. Temperatura operuese (e punës) së ndriçuesit: prej -40C deri në +55°C 20. Mbrojtja nga pluhuri dhe lagështia(ulji): IP 66 21. Mbrojtja nga goditjet mekanike: IK 10 22. Mirëmbajtja e lehtë e ndriçuesit,në vendin e ngjarjes, pa nevojën e përdorimit të mjeteve të punës. 23. Logo e prodhuesit: logoja e prodhuesit duhet të jetë e gravruar në shtëpizën e ndriçuesit 24. Operatori duhet ta posedoj autorizimin nga prodhuesi . 25. Operatori ekonomik duhet ta posedoj certifikatën, e cila plotëson standardin për mosndotjen e ambientit dhe hapësirës nga ndriçimi(drita) UOR=0.01%					
37	Copë	1	320	15,00%	48

38	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit të teknologjisë LED. LED ndriçuesi duhet t'i ketë këto karakteristika teknike: 1. Tensioni hyrës: 90-264V AC, 50/60Hz 2. Mbrojtja nga goditjet elektrike: 10kV 3. Dimingu: 0-10V 4. THD: <15% 5. Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥120lm/W, fuqi 60W dhe fluks: 7200lm 6. Jetëgjatësia e LED-it: >100000 orë 7. Ftohësi: Baza e ndërtuar nga keramika(pa prani të aluminit) 8. Xham në pjesën e poshtme të ndriçuesit: Nuk ka 9. Dizajni i hapur i ndriçuesit: Ventilim natyral i LED-it. Ndriçuesi duhet ta ketë mundësinë e rrjedhjes natyrale të ajrit nga poshtë-lartë(shtëpiza e ndriçuesit duhet të jetë e hapur) 10. Faktori i fuqisë: >0.95 11. CRI> 70 12. Temperaturë të ngjyrës: 4000K 13. Thyerëzat: Secili çip(qelulë) e LED-it duhet ta përmbajë nga një thyerëz të veçantë dhe të ndarë nga thyerëzat e çipave tjerë. 14. LED modulli: Moduli dhe në veçanti secili çip i ndriçuesit duhet ta kenë mundësinë që të ndërrohen në vend në rastin e nevojës për servisim 15. Shtëpiza e ndriçuesit: Shtëpiza duhet të jetë e punuar nga alumini i derdhur nën shtypje dhe ta ketë mundësinë e hapjes pa mjete të punës në rastin e nevojës për servisim 16. Këndi i rrotullimit të ndriçuesit: -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°, 0°-90° 17. Libellë: Ndriçuesi duhet të ketë libellë të integruar për nivelizim horizontal dhe precizitet sa më të lartë gjatë montimit. 18. Teli nga çeliku: Duhet të jetë i integruar në ndriçues për instalim sa më të sigurtë 19. Temperatura operuese (e punës) së ndriçuesit: prej -40C deri në +55°C 20. Mbrojtja nga pluhuri dhe lagështia(uji): IP 66 21. Mbrojtja nga goditjet mekanike: IK 10 22. Mirëmbajtja e lehtë e ndriçuesit,në vendin e ngjarjes, pa nevojën e përdorimit të mjeteve të punës. 23. Logo e prodhuesit: Logoja e prodhuesit duhet të jetë e gravruar në shtëpizën e ndriçuesit 24. Operatori duhet ta posedoj autorizimin nga prodhuesi. 25. Operatori ekonomik duhet ta posedoj certifikatën, e cila plotëson standardin për mosndotjen e ambientit dhe hapësirës nga ndriçimi(drita) UOR=0.01%					
39	Furnizimi, montimi i dritës sinjalizuese LED te vendoset ne maje te shtyllës me gjatësi 35cm me forme dhe dizajn sipas kërkeses se organit mbiqyres	Copë	1	10	0,10%	0,01
TOTALI INSTALIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK						
				4532	60,0%	150,5303
MIRËMBAJTJA E NDRIÇIMIT PUBLIK (15%)						
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	ME TVSH €	Peshimi	Gjithmerr përcentuar
41	Furnizimi dhe vendosja e drajverëve për ndriçuesit LED 40W-100W	Copë	1	15	5,00%	0,75
42	Furnizimi dhe vendosja e fytyr elektrik nga porcelani	E-27	1	2	0,10%	0,002
		E-40	1	3	0,10%	0,003
43	Furnizimi dhe vendosja e paisjes për komandim të ndriçimit publik	Fotocelulë	1	10	0,20%	0,02
		Rele astronomik	1	50	0,20%	0,1
44	Furnizimi dhe vendosja e kontaktorëve të tensionit: 230 V dhe 380 V	40 A	1	50	0,20%	0,1
		63 A	1	70	0,20%	0,14
		100A	1	100	0,20%	0,2
45	Furnizimi dhe vendosja e siguresave automatike	6-25 A	1	5	0,20%	0,01
		32-63 A	1	15	0,20%	0,03

46	Furnizimi dhe vendosja e ndëprerësve bregor, 10U	BS/16	Copë	1	5	0,01%	0,0005
		BS/40	Copë	1	7	0,01%	0,0007
		BS/63	Copë	1	10	0,01%	0,001
47	Zhevendosja e kablos gërrshetë nga shpyllat e drurit në ato të betonit		Copë	1	30	0,01%	0,003
48	Zhevendosja e ndriçuesve rrugor nga shpyllat e drurit në ato të betonit		Copë	1	30	0,01%	0,003
49	Zhevendosja e lirave ekzistuese nga shpyllat e drurit në ato të betonit		Copë	1	20	0,01%	0,002
50	Demontimi i kuadrit elektrik ekzistues të dëmtuar		Copë	1	10	0,01%	0,001
51	Furnizimi dhe vendosja e varësve të kablos gërrshetë		Copë	1	5	0,01%	0,0005
52	Furnizimi dhe vendosja e shtërngueseve fundore për kablo gërrshetë, 16-35mm²		Copë	1	5	0,01%	0,0005
53	Furnizimi dhe vendosja e siguresave shkriëse FRA 6A-10A		Copë	1	5	0,01%	0,0005
54	Furnizimi dhe vendosja e shtërnguesve Al-Cu, për përgjes të zhveshur		Copë	1	5	0,01%	0,0005
55	Furnizimi me material të imët elektrik për punë instaluese dhe riparuese të instalimit elektrik	Shirit izolues	Copë	1	3	0,20%	0,006
		Vazhduese rendore	Copë	1	3	0,10%	0,003
		Papucë Cu 16-35mm²	Copë	1	3	0,10%	0,003
		Çelës për kuadër të NP	Copë	1	3	0,10%	0,003
56	Furnizimi dhe montimi i vazhduesve Rajhem apo të ngjashme për kabël të tensionit deri në 1kV duke llogaritur gëzhojat lidhëse dhe materialin e imët për realizimin e vazhdimit	Dry për kuadër të NP	Copë	1	3	0,10%	0,003
		16-25 mm²	Copë	1	45	0,20%	0,09
		35-70 mm²	Copë	1	70	0,10%	0,07
57	Furnizimi i materialit të nevojshëm dhe blantikimi apo izolimi me rajhem shiritor i përgjesve të kablove të zhveshur në tabelat konektuese të shtyllave apo në poz. të ngjashme me S=10-50mm²		Copë	1	5	0,20%	0,01
58	Furnizimi dhe montimi i kapakëve metalik të shtyllave të NP përmes dadove adekuarte duke hapur vrimën me file të në shtyllë		Copë	1	15	0,20%	0,03
59	Shqyrtimi i fushave nëntokësore kabllorike të NP në gjatësi mes. 100m		Copë	1	20	0,10%	0,02

60	Furnizimi dhe instalimi i kablllos furnizuese për kyçje të armaturave ndriçuese nga tabela konektuese të tipit NYM/J 3x2.5 mm2 nga bakri (Cu)	m'	1	3	0,30%	0,009
61	Demontimi i lidhjeve ilegale në rrjetin ajror apo nëntokësorë të NP apo të ngjashme, fillimisht duke bërë fotografimin digital dhe përpilimin e procesverbalit të autorizuar dhe të vulosur nga autoritetet komunale	Copë	1	2	0,10%	0,002
62	Siguresa të qelqit 10A	Copë	1	3	0,10%	0,003
63	Punët tjera të imta rreth kontrollimit dhe identifikimit të prishjeve apo dëmtimeve apo mosfunksionimeve të sistemit të ndriçimit sipas kërkesës së organit mbikëqyrës, intervenimeve të ndryshme elektrike (Intervenimi në TS dhe kuadrot e NP (Intervenimi dhe korektimi në pjesët ekzistuese, kyçja, shkyçja dhe punët e ngjajshme) për aftësimin e linjës së NP, marrja e çelësave për TS nga KEDS-i, dhe kthimi i çelësave në KEDS apo në shërbimet komunale etj. llogaritet në kohë). Vërejtje: Nëse puna e caktuar, e përshkruar më lartë, zgjatet më pak se një orë, minutat e kaluar në punë ekuivalentohen në orë(P.sh. puna e kryer,e cila ka zgjatë 30 minuta,ekuivalentohet me 0.5h)	h	1	50	6,39%	3,195
TOTALI MIRËMBAJTJA E NDRIÇIMIT PUBLIK						4,82

C	MIRËMBAJTJA E ELEKTRIKËS NË INSTITUCIONE VARTËSE TË KOMUNËS (25%)					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi ME TVSH €	Peshimi	Çmimi I poentuar
64	Demontimi ndriçuesve LED OG(PLAFONJERKA) të dimensioneve të ndryshme, 20cmX20cm,30cmX30cm, 30cmX60cm, 60cmX60cm	Copë	1	3	2,00%	0,06
65	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesve LED OG(PLAFONJERKA) me dimensione 20cmX20cm 12W	Copë	1	15	2,00%	0,3
66	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesve LED OG(PLAFONJERKA) me dimensione 30cmX30cm 18W		1	15	2,00%	0,3
67	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesve LED OG(PLAFONJERKA) me dimensione 30cmX60cm 24W	Copë	1	25	2,00%	0,5
68	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesve LED OG(PLAFONJERKA,ARMSTRONG) ose me dimensione 60cmX60cm 36W	Copë	1	30	2,00%	0,6
69	Furnizimi dhe montimi i poqit LED me fuqi 9W, me fyt elektrik E27, jetëgjatësi 20000 orë, 4000K, 720lm, IP20	Copë	1	6	5,00%	0,3
70	Furnizimi dhe montimi i poqit LED me fuqi 15W, me fyt elektrik E27, jetëgjatësi 20000 orë, 4000K, 1521lm, IP20	Copë	1	7	5,00%	0,35

71	Furnizimi dhe montimi I poqit ekonomik me fuqi 23W, me fyt elektrik E27, jetëgjatësi 20000 orë, 4000K, 2343lm, IP20	Copë	1	10	2,00%	0,2
72	Furnizimi dhe montimi I kanaleve të plastikës 16mmX16mm me ngjitës	Copë	1	5	0,10%	0,005
73	Furnizimi dhe montimi I kanaleve të plastikës 25mmX25mm me ngjitës	Copë	1	6	0,03%	0,0018
74	Furnizimi dhe montimi I kutisë shpërndarëse me dimensione 100X100X50 IP 56	Copë	1	5	0,01%	0,0005
75	Furnizimi dhe montimi I kutisë shpërndarëse me dimensione 150X100X70 IP 56	Copë	1	5	0,01%	0,0005
76	Kablllo vazhduese pesëshe , me ndërprerës, me kablllo H07VV-F 3x2,5mm ² me gjatësi 5m	Copë	1	20	0,10%	0,02
77	Furnizimi dhe montimi I shiritit LED njëngjyrësh, 6500K, me fuqi 9,6W/M, IP20, 120LED/M	m'	1	7	0,10%	0,007
78	Furnizimi dhe montimi I shiritit LED njëngjyrësh, 6000K, me fuqi 4,8W/m, IP65	m'	1	8	0,10%	0,008
79	Furnizimi dhe montimi I trafove(LED Power Supply) me këto karakteristika teknike:300W, 12.5A, 12V, IP20	Copë	1	30	0,01%	0,003
80	Furnizimi dhe montimi I trafove(LED Power Supply) me këto karakteristika teknike:150W, 25A, 12V, IP20	Copë	1	20	0,01%	0,002
81	Furnizimi dhe montimi I trafove(LED Power Supply) me këto karakteristika teknike:400W, 16,6A, 12V, IP45	Copë	1	35	0,01%	0,0035
82	Furnizimi dhe montimi I trafove(LED Power Supply) me këto karakteristika teknike:150W, 12.5A, 12V, IP45	Copë	1	30	0,01%	0,003
83	Furnizimi dhe montimi i kokës elektrike(spinit) njëfazor	Copë	1	5	0,10%	0,005
84	Furnizimi dhe montimi i kokës elektrike(spinit) trefazor	Copë	1	7	0,10%	0,007
85	Furnizimi dhe montimi I kabllit koaksial për TV RG 59 B/U 75Ω	m'	1	2	0,10%	0,002
86	Furnizimi dhe montimi I kabllit për telefon J-Y*(S)Y 20X2X0.8	m'	1	2	0,10%	0,002
87	Furnizimi dhe montimi I kabllit për internet UTP CAT 6	m'	1	2	0,10%	0,002
88	Furnizimi dhe montimi i prizës RJ45,Cat 6e për internet	Copë	1	3	0,10%	0,003
89	Furnizimi dhe montimi i prizës RJ11,Cat 6e për telefon	Copë	1	10	0,10%	0,01
90	Furnizimi dhe montimi i prizës për TV	Copë	1	10	0,10%	0,01
91	DVI kabell për lidhjen e projektorit me kompjuter me gjatësi 20m	Copë	1	5	0,01%	0,0005
92	Furnizimi, montimi dhe kyçja e FID-it 40/0.3A katërpolar	Copë	1	40	0,10%	0,04

93	Furnizimi dhe montimi i prizave njëfazore 16A	Copë	1	5	0,20%	0,01
94	Furnizimi dhe montimi i prizave njëfazore dyshe 16A	Copë	1	6	0,20%	0,012
95	Furnizimi dhe montimi i prizave trefazore	Copë	1	10	0,20%	0,02
96	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesve emergjent me fuqi 4W, 6000K, IP 65, 190lm	Copë	1	25	0,20%	0,05
97	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësit të thjeshtë	Copë	1	5	0,20%	0,01
98	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësit të serik	Copë	1	5	0,20%	0,01
99	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësit të alternativ	Copë	1	5	0,20%	0,01
100	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësit të kryqëzës	Copë	1	5	0,20%	0,01
TOTALI MIRËMBATJA E ELEKTRIKËS NË INSTITUCIONE VARTËSE TË KOMUNËS				434	25,00%	2,8778

REKAPITULLIM						
		ÇMIMI TOTAL		ÇMIMI TOTAL I PESHUAR		
A	INSTALIMI I NDRICIMIT PUBLIK PREI POZICIONIT (1-39) (60%)	€	4 532,00	€		150,53
B	MIRËMBATJA E NDRICIMIT PUBLIK PREI POZICIONIT (41-63) (15%)	€	680,00	€		4,82
C	MIRËMBATJA E ELEKTRIKËS NË INSTITUCIONE VARTËSE TË KOMUNËS (64-100) (25%)	€	434,00	€		2,88
Totali A+B+C		€	5 646,00			
Çmimi i Përgjithshëm i peshuar (ofertat do të vlerësohen në bazë të kësaj vlerë). Kjo është vlera e cila duhet të shënohet në Formularin e ofertes dhe do të lexohet gjatë hapjes publike.				€		158,22





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **116495**

Për **KK Mamushë**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Multi Business Group SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **FURNIZIMI ME MATERIALE ELEKTRIKE PËR MIRËMBAJTJEN DHE RIPARIMIN E NDRIÇIMIT PUBLIK DHE OBJEKTEVE INSTITUCIONALE TË KOMUNËS SË MAMUSHË**

Nr. prokurimit: 626-23-6640-1-2-1 , Nr. brendshëm: 626-23-015-1-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **12,000.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **12,000.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 1127 ditë kalendarike prej **16.08.2023** deri më **16.09.2026**

Data tëshimit: 16.08.2023

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garacion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.





ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **116495**

Kontraktuesi	
Emri	Multi Business Group SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Jeton Bytyqi
Adresa	Mazllum Kastrati PN
Nr i Biznesit	811033258
Telefoni	049168954
Përfituesi	
Emri	KK Mamushë
Adresa	Mamushë
Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	
Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguar	12,000.00
Periudha Sigurimit	16.08.2023 - 16.09.2026
Primi	666.94
Tvsh	120.05
Primi Bruto	786.99
Data e lëshimit	16.08.2023 10:18
Aktiviteti Ekonomik: FURNIZIMI ME MATERIALE ELEKTRIKE PËR MIRËMBAJTJEN DHE RIPARIMIN E NDRIÇIMIT PUBLIK DHE OBJEKTEVE INSTITUCIONALE TË KOMUNËS SË MAMUSHË	

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave – pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Leudon Balaj - 2569



Përfaqësuesi i të siguruarit
Jeton Bytyqi